



Vismara Osar s.r.l.
Via E. De Amicis 6/G
20089 Rozzano MI
C.F. - P.I. n. 03207680962
Capitale Sociale €30.000

Tel. 02-89.26.45.96
Fax. 02-57.51.23.65
e-mail : info@vismaraosar.it
C.C.I.A.A. n. 1657796
web: www.vismaraosar.it

VETRINE ED ARMADI GN 1/1 MEDICALI HACCP TEMP. POSITIVA E NEGATIVA	M-APS/C 014	M-VPS/C 014	M-ANS 014	M-VNS 014
DIMENSIONI ESTERNE in mm.	630 larghezza x 567 profondità x 850 altezza			
DIMENSIONI INTERNE in mm.	540 larghezza x 415 profondità x 640 altezza			
VOLUME	130 litri			
MATERIALI	LAMIERA SKINPLATE BIANCA O ACCIAIO INOX			
ISOLANTE (densità 40 Kg/m ³)	POLIURETANO SCHIUMATO SENZA CFC			
PORTA :				
PROFILO IN ALLUMINIO	no	si	no	si
PROFILO PORTA RISCALDATO	no		si	
RESISTENZA COLLETTO	no	no	si	si
FRENO PORTA 90°	si	si	si	si
CHIUSURA AUTOMATICA	si	si	si	si
CHIUSURA CON CHIAVE	si	si	si	si
VETRO RISCALDATO (triplo)	no	no	no	si-bassa tensione
VETRO STANDARD (doppio)	no	si	no	no
GUARNIZIONE MAGNETICA	si	si	si	si
REVERSIBILITA'	si	si	si	si
PANNELLO DI CONTROLLO :				
PULSANTE ON/OFF	si	si	si	si
PULSANTE LUCE INTERNA	no	si	no	si
TERMOSTATO ELETTRONICO	si	si	si	si
LUCE INTERNA	no	si	no	si
NUMERO RIPIANI	3 ripiani mobili - GN 1/1 (530 x 325)			
ALTEZZA UTILE INTERNA (cremagliera)	295 mm			
CLASSE CLIMATICA (ISO)	ISO classe 4	ISO classe 4	ISO classe 4	ISO classe 4
TEMPERATURA DI UTILIZZO	+2/+8°C		-15/-25°C	
TIPO DI REFRIGERAZIONE (evaporatore)	roll-bond con circolatore		serpentina schiumata	
CONDENSATORE	ventilato			
TIPO DI SBRINAMENTO	elettronico		manuale	
TIPO DI REFRIGERANTE / QUANTITA'	R134a / 90g	R134a / 90g	R404a / 150g	R404a / 150g
RESA FRIGORIFERA	194 W (evaporazione -15°C)		269 W (evaporazione -35°C)	
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230V / 50Hz / 1 secondo norme CE			
ASSORBIMENTO TOTALE	194 W	209 W	411 W	468 W
ASSORBIMENTO COMPRESSORE	119 W ; 103 Kcal ; 1/6 CV		353 W ; 304 Kcal ; 1/2 CV	
CILINDRATA COMPRESSORE	6,1 cm ³		12,54 cm ³	
DIMENSIONI IMBALLO in mm.	670 larghezza x 645 profondità x 1020 altezza			
PESO NETTO / LORDO	50 / 54 Kg			
		<p>OPTIONAL</p> <p>SET DI 4 ROTELLINE PIROETTANTI d.40 mm REGISTRATORE DI TEMPERATURA A PENNINO STAMPANTE ELETTRONICA PORTATILE + TELECOMANDO RIPIANO EXTRA COMPLETO DI 4 GANCI KIT MONTAGGIO DOPPIA TEMPERATURA white / inox KIT MONTAGGIO QUATTRO TEMPERATURE white / inox</p> <p>CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE</p> <p>Data logger con registrazione fino a 20 eventi - Buzzer e icone di allarme - Predisposizione allarme a distanza - 3 uscite relè e 2 ingressi digitali - Trasmettitore a raggi infrarossi degli eventi di allarme - 3 ingressi per sonda NTC</p>		