



Vismara Osar s.r.l.
Via E. De Amicis 6/G
20089 Rozzano MI
C.F. - P.I. n. 03207680962
Capitale Sociale €30.000

Tel. 02-89.26.45.96
Fax. 02-57.51.23.65
e-mail : info@vismaraosar.it
C.C.I.A.A. n. 1657796
web: www.vismaraosar.it

ARMADI REFRIGERATI MEDICALI HACCP A TEMPERATURA NEGATIVA	M-AGN 1D 070 	M-AGN 2D 142 
DIMENSIONI ESTERNE in mm. (L x P x H)	685 x 807 x 2105	1380 x 807 x 2105
DIMENSIONI INTERNE in mm. (L x P x H)	565 x 690 x 1555	1260 x 690 x 1555
VOLUME	606 litri	1352 litri
MATERIALI	LAMIERA SKINPLATE BIANCA O ACCIAIO INOX	
ISOLANTE (densità 40 Kg/m ³)	POLIURETANO SCHIUMATO SENZA CFC	
PORTA :	1 / 2 Porte	2 / 3 / 4 Porte
CHIUSURA AUTOMATICA	si	si
GUARNIZIONE MAGNETICA	si	si
CHIUSURA CON CHIAVE	si	si
RESISTENZA COLLETTA	si	si
FRENO PORTA A 90°	si	si
REVERSIBILITA'	si	si
PANNELLO DI CONTROLLO :		
PULSANTE ON/OFF	si	si
PULSANTE LUCE INTERNA	no	no
PULSANTE UMIDITA'	no	no
TERMOSTATO ELETTRONICO	si	si
LUCE INTERNA	no	no
NUMERO RIPIANI MOBILI	3 coppie di guide + 3 ripiani	6 coppie di guide + 6 ripiani
ALTEZZA UTILE INTERNA (cremagliera)	1350 mm	
CLASSE CLIMATICA (ISO)	ISO classe 5	ISO classe 5
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-15/-25°C	
TIPO DI REFRIGERAZIONE (evaporatore)	ventilato a batteria di tubi alettati	
CONDENSATORE	ventilato	
TIPO DI SBRINAMENTO	elettronico - acqua di condensa aspirata mezzo pompetta ed evacuata mediante gas caldo (brevetto n° : TO 2002U 000168)	
TIPO DI REFRIGERANTE / QUANTITA'	R404a / 325g	R404a / 450g
RESA FRIGORIFERA	497 W (evaporazione -35°C)	577 W (evaporazione -35°C)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V / 50 Hz / 1 secondo norme CE	
ASSORBIMENTO TOTALE	815 W	1311 W
ASSORBIMENTO COMPRESSORE	687 W ; 591 Kcal ; 1 CV	1116 W ; 960 Kcal ; 1 1/2 CV
CILINDRATA COMPRESSORE	20,4 cm ³	34,45 cm ³
DIMENSIONI IMBALLO in mm. (L x P x H)	745 x 845 x 2130	1420 x 845 x 2130
PESO NETTO / LORDO	170 / 180 Kg	330 / 350 Kg
OPTIONAL		
KIT H - GN 3 ripiani GN 2/1 plastificati grigi + 3 coppie guide acciaio inox		
KIT I - GN 3 ripiani GN 2/1 inox + 3 coppie guide in acciaio inox		
KIT LUCE GN/BKN - kit installazione luce interna modelli 070 / 142		
Coppia di supporti (guide) in acciaio inox (GN/BKN)		
Ripiano plastificato grigio o acciaio inox (GN)		
Divisorio semplice per modelli a due porte 142 (GN/BKN)		
Registratore di temperatura a pennino		
Stampante elettronica portatile + telecomando		
CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE		
Data logger con registrazione fino a 20 eventi - Buzzer e icone di allarme - Predisposizione allarme a distanza - 3 uscite relè e 2 ingressi digitali - Trasmettitore a raggi infrarossi degli eventi di allarme - 3 ingressi per sonda NTC		

