



Vismara Osar s.r.l.  
Via E. De Amicis 6/G  
20089 Rozzano MI  
C.F. - P.I. n. 03207680962  
Capitale Sociale €30.000

Tel. 02-89.26.45.96  
Fax. 02-57.51.23.65  
e-mail : [info@vismaraosar.it](mailto:info@vismaraosar.it)  
C.C.I.A.A. n. 1657796  
web: [www.vismaraosar.it](http://www.vismaraosar.it)

<b>ARMADI VENTILATI MEDICALI HACCP A TEMPERATURA POSITIVA</b>	<b>M-APV 034</b> 	<b>M-APV 046</b> 	<b>M-APV 053</b> 
DIMENSIONI ESTERNE in mm. (L x P x H)	555 x 597 x 1875	685 x 642 x 1795	685 x 642 x 1995
DIMENSIONI INTERNE in mm. (L x P x H)	475 x 475 x 1475	605 x 520 x 1395	605 x 520 x 1595
VOLUME	333 litri	439 litri	502 litri
MATERIALI	LAMIERA SKINPLATE BIANCA O ACCIAIO INOX		
ISOLANTE (densità 40 Kg/m <sup>3</sup> )	POLIURETANO SCHIUMATO SENZA CFC		
<b>PORTA :</b>			
CHIUSURA AUTOMATICA	si	si	si
GUARNIZIONE MAGNETICA	si	si	si
FRENO PORTA A 90°	si	si	si
REVERSIBILITA'	si	si	si
<b>PANNELLO DI CONTROLLO :</b>			
PULSANTE ON/OFF	si	si	si
PULSANTE LUCE INTERNA	no	no	no
TERMOSTATO ELETTRONICO	si	si	si
LUCE INTERNA	no	no	no
NUMERO RIPIANI MOBILI	5	5	6
ALTEZZA UTILE INTERNA (cremagliera)	1350 mm		
CLASSE CLIMATICA (ISO)	ISO classe 5	ISO classe 5	ISO classe 5
TEMPERATURA DI UTILIZZO	+2/+8°C		
TIPO DI REFRIGERAZIONE (evaporatore)	ventilato a batteria di tubi alettati		
CONDENSATORE	ventilato		
TIPO DI SBRINAMENTO	elettronico		
TIPO DI REFRIGERANTE / QUANTITA'	R134a / 175g	R134a / 255g	R134a / 225g
RESA FRIGORIFERA	336 W (evaporazione -15°C)		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V / 50 Hz / 1 secondo norme CE		
ASSORBIMENTO TOTALE	319 W	324 W	324 W
ASSORBIMENTO COMPRESSORE	249 W ; 215 Kcal ; 1/3 CV		
CILINDRATA COMPRESSORE	9,4 cm <sup>3</sup>		
DIMENSIONI IMBALLO in mm. (L x P x H)	600 x 640 x 2040	720 x 690 x 1985	720 x 690 x 2150
PESO NETTO / LORDO	94 / 113 Kg	118 / 130 Kg	123 / 137 Kg
	<p><b>OPTIONAL</b></p> <p>GANCIO EXTRA PER RIPIANO CHIUSURA CON CHIAVE RIPIANO EXTRA COMPLETO DI 4 GANCI REGISTRATORE DI TEMPERATURA A PENNINO STAMPANTE ELETTRONICA PORTATILE + TELECOMANDO</p> <p><b>CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE</b></p> <p>Data logger con registrazione fino a 20 eventi - Buzzer e icone di allarme - Predisposizione allarme a distanza - 3 uscite relè e 2 ingressi digitali - Trasmettitore a raggi infrarossi degli eventi di allarme - 3 ingressi per sonda NTC</p>		