



Vismara Osar s.r.l.
Via E. De Amicis 6/G
20089 Rozzano MI
C.F. - P.I. n. 03207680962
Capitale Sociale €30.000

Tel. 02-89.26.45.96
Fax. 02-57.51.23.65
e-mail : info@vismaraosar.it
C.C.I.A.A. n. 1657796
web: www.vismaraosar.it

VETRINE REFRIGERATE MEDICALI HACCP A TEMPERATURA POSITIVA	M-VGP 1D 070 	M-VGP 2D 142 
DIMENSIONI ESTERNE in mm. (L x P x H)	685 x 807 x 2105	1380 x 807 x 2105
DIMENSIONI INTERNE in mm. (L x P x H)	565 x 690 x 1555	1260 x 690 x 1555
VOLUME	606 litri	1352 litri
MATERIALI	LAMIERA SKINPLATE BIANCA O ACCIAIO INOX	
ISOLANTE (densità 40 Kg/m ³)	POLIURETANO SCHIUMATO SENZA CFC	
PORTA :	1 Porta	2 Porte
PROFILO DI ALLUMINIO	si	si
VETRO STANDARD (doppio)	si	si
CHIUSURA AUTOMATICA	si	si
GUARNIZIONE MAGNETICA	si	si
CHIUSURA CON CHIAVE	si	si
FRENO PORTA A 90°	si	si
REVERSIBILITA'	si	si
PANNELLO DI CONTROLLO :		
PULSANTE ON/OFF	si	si
PULSANTE LUCE INTERNA	si	si
PULSANTE UMIDITA'	si	si
TERMOSTATO ELETTRONICO	si	si
LUCE INTERNA	1 neon 15 W	2 neon da 15 W cad.
NUMERO RIPIANI MOBILI	3 coppie di guide + 3 ripiani	6 coppie di guide + 6 ripiani
CAPACITA' TEGLIE (600 x 400 mm)	con passo da 39 mm = 34 teglie con passo da 78 mm = 18 teglie	con passo da 39 mm = 68 teglie con passo da 78 mm = 36 teglie
ALTEZZA UTILE INTERNA (cremagliera)	1350 mm	
CLASSE CLIMATICA (ISO)	ISO classe 4	ISO classe 4
TEMPERATURA DI UTILIZZO	+2/+8°C	
TIPO DI REFRIGERAZIONE (evaporatore)	ventilato a batteria di tubi alettati	
CONDENSATORE	ventilato	
TIPO DI SBRINAMENTO	elettronico - acqua di condensa aspirata mezzo pompetta ed evacuata mediante gas caldo (brevetto n° : TO 2002U 000168)	
TIPO DI REFRIGERANTE / QUANTITA'	R134a / 300g	R134a / 325g
RESA FRIGORIFERA	336 W (evaporazione -15°C)	515 W (evaporazione -15°C)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V / 50 Hz / 1 secondo norme CE	
ASSORBIMENTO TOTALE	439 W	665 W
ASSORBIMENTO COMPRESSORE	249 W ; 215 Kcal ; 1/3 CV	354 W ; 305 Kcal ; 1/2 CV
CILINDRATA COMPRESSORE	9,4 cm ³	14,15 cm ³
DIMENSIONI IMBALLO in mm.	745 x 845 x 2130	1420 x 845 x 2130
PESO NETTO / LORDO	170 / 180 Kg	330 / 350 Kg
	OPTIONAL	
	KIT H - GN 3 ripiani GN 2/1 plastificati grigi + 3 coppie guide acciaio inox	
	KIT I - GN 3 ripiani GN 2/1 inox + 3 coppie guide in acciaio inox	
	Coppia di supporti (guide) in acciaio inox (GN/BKN) Ripiano plastificato grigio o acciaio inox (GN) Divisorio semplice per modelli a due porte 142 (GN/BKN) Registratore di temperatura a pennino Stampante elettronica portatile + telecomando	
	CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE Data logger con registrazione fino a 20 eventi - Buzzer e icone di allarme - Predisposizione allarme a distanza - 3 uscite relè e 2 ingressi digitali - Trasmettitore a raggi infrarossi degli eventi di allarme - 3 ingressi per sonda NTC	