



Vismara Osar s.r.l.  
Via E. De Amicis 6/G  
20089 Rozzano MI  
C.F. - P.I. n. 03207680962  
Capitale Sociale €30.000

Tel. 02-89.26.45.96  
Fax. 02-57.51.23.65  
e-mail : [info@vismaraosar.it](mailto:info@vismaraosar.it)  
C.C.I.A.A. n. 1657796  
web: [www.vismaraosar.it](http://www.vismaraosar.it)

<b>VETRINE VENTILATE MEDICALI HACCP A TEMPERATURA POSITIVA</b>	<b>M-VPV 034</b> 	<b>M-VPV 046</b> 	<b>M-VPV 053</b> 
DIMENSIONI ESTERNE in mm. (L x P x H)	555 x 590 x 1875	685 x 635 x 1795	685 x 635 x 1995
DIMENSIONI INTERNE in mm. (L x P x H)	475 x 475 x 1475	605 x 520 x 1395	605 x 520 x 1595
VOLUME	333 litri	439 litri	502 litri
MATERIALI	LAMIERA SKINPLATE BIANCA O ACCIAIO INOX 304		
ISOLANTE (densità 40 Kg/m <sup>3</sup> )	POLIURETANO SCHIUMATO SENZA CFC		
<b>PORTA :</b>			
PROFILO DI ALLUMINIO	si	si	si
PROFILO PORTA RISCALDATO	no	no	no
VETRO STANDARD (doppio)	si	si	si
CHIUSURA AUTOMATICA	si	si	si
GUARNIZIONE MAGNETICA	si	si	si
FRENO PORTA A 90°	si	si	si
REVERSIBILITA'	si	si	si
<b>PANNELLO DI CONTROLLO :</b>			
PULSANTE ON/OFF	si	si	si
PULSANTE LUCE INTERNA	si	si	si
TERM. ELETTRONICO CON ALLARMI	si	si	si
LUCE INTERNA	1 neon da 36 W	2 neon da 36 W / cad.	
NUMERO RIPIANI MOBILI DISPONIBILI	5	5	6
ALTEZZA UTILE INTERNA (cremagliera)	1350 mm		
CLASSE CLIMATICA (ISO)	ISO classe 4	ISO classe 4	ISO classe 4
TEMPERATURA DI UTILIZZO	+2/+8°C		
TIPO DI REFRIGERAZIONE (evaporatore)	ventilato a batteria di tubi alettati		
CONDENSATORE	ventilato		
TIPO DI SBRINAMENTO	elettronico		
TIPO DI REFRIGERANTE / QUANTITA'	R134a / 175g	R134a / 255g	R134a / 225g
RESA FRIGORIFERA	336 W (evaporazione -15°C)		
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V / 50 Hz / 1 secondo norme CE		
ASSORBIMENTO TOTALE	355 W	396 W	396 W
ASSORBIMENTO COMPRESSORE	249 W ; 215 Kcal ; 1/3 CV		
CILINDRATA COMPRESSORE	9,4 cm <sup>3</sup>		
DIMENSIONI IMBALLO (L x P x H)	600 x 640 x 2040	720 x 680 x 1985	720 x 680 x 2150
PESO NETTO / LORDO	89 / 98 Kg	118 / 130 Kg	123 / 139 Kg
<b>OPTIONAL</b>			
CHIUSURA CON CHIAVE RIPIANO EXTRA COMPLETO DI 4 GANCI GANCIO EXTRA PER RIPIANO REGISTRATORE DI TEMPERATURA A PENNINO STAMPANTE ELETTRONICA PORTATILE + TELECOMANDO <b>CARATTERISTICHE DEL CONTROLLORE</b> Data logger con registrazione fino a 20 eventi - Buzzer e icone di allarme - Predisposizione allarme a distanza - 3 uscite relè e 2 ingressi digitali - Trasmettitore a raggi infrarossi degli eventi di allarme - 3 ingressi per sonda NTC			